



Specifikationer Ledvance LED  
Lysrender Linear Ultra Output Nød  
Gen 2 Stål Hvid 48W 7200lm - 830  
Varm Hvid | 150cm , 3h- Erstatte  
2x58W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                    | 255003                          |
| EAN                              | 4058075850477                   |
| Producentkode                    | 4058075850477                   |
| Mærke                            | Ledvance                        |
| Producent navn                   | LN UO EL 1500 P 48W CPS WT LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                            |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 88000                           |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatte (Watt)          | 2x58                        |
| Watt                     | 48W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 7200lm                      |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 150           |
| Effektfaktor      | >0.90         |
| Længde            | 150cm         |
| Produkttype       | LED Lysrender |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Overflade, Loft          |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt    |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule           |
| Materiale           | Stål                     |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Nødbelysning        | 3 timer                  |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1458 |
| Bredde (mm) | 65   |
| Højde (mm)  | 74   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

