



Specifikationer Ledvance LED  
Gadebelysning Urban Lanterne Grå  
30W 4050lm 160x58D - IP66 -  
Asymmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 252307                                          |
| EAN                              | 4099854030338                                   |
| Producentkode                    | 4099854030338                                   |
| Mærke                            | Ledvance                                        |
| Producent navn                   | STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 765 RV20ST GY |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                            |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                          |

## Teknisk information

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Teknologi                | LED Integreret    |
| Watt                     | 30W               |
| Volt (V)                 | 220-240           |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode                | 765 Dagslys       |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys      |
| Farvegengivelse (Ra)     | 70-79             |
| Lys Farve                | Hvid              |
| Farveindstilling         | Enkelt farve      |
| Lumen (Lysfluks)         | 4050lm            |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 135               |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 160x58            |
| Effektfaktor       | >0.90             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Kabel, 3-polet                   |
| Optisk Dæksel       | Opal                             |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 448 |
| Bredde (mm) | 172 |
| Højde (mm)  | 73  |

## Sensor information

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor type

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

