



Specifikationer Noxion LED panel  
Louvre Excell Pronox 38W 4200lm -  
840 kold hvid | 150x15cm - UGR 152 -  
Dali dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 235767                                                               |
| EAN                              | 8719157006590                                                        |
| Producentkode                    | 8719157006590                                                        |
| Mærke                            | Noxion                                                               |
| Producent navn                   | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.) |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                 |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                                                |
| Product Serie                    | Louvre Excell                                                        |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x49                        |
| Watt                     | 38W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Lumen (Lysfluks)          | 4200lm                                    |
| Lysudbytte (Lm/W)         | 110.5                                     |
| Velegnet til udendørsbrug | Nej                                       |
| Beskyttelsesniveau        | IP20 - Næsten støvtæt                     |
| IK-Klasse                 | IK02 - 0.20 Joule                         |
| Armatur Tilslutning       | samlemuffe, 2-pole (MAINS)   2-pole (DIM) |
| Reflektor Overflade       | Glans                                     |
| Driver Inkluderet         | Ja                                        |
| Effektfaktor              | >0.90                                     |
| Produkttype               | LED Panel                                 |

## Armatur information

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Montering        | Forsænket                       |
| UGR-indeks       | < 15 - Specifikke applikationer |
| Optisk Dæksel    | PET (polyethylenterephthalat)   |
| Driftstemperatur | -20 til + 50                    |
| Nødbelysning     | Nej                             |
| Armatur Farve    | Hvid                            |
| Materiale        | Stål                            |
| Armaturfarve     | Hvid                            |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 150x15cm |
| Længde (mm)         | 1495     |
| Bredde (mm)         | 150      |
| Højde (mm)          | 55       |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**