



## Specifikationer Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Udsnit 200mm

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 248326                                                                                   |
| EAN                              | 8719157046404                                                                            |
| Producentkode                    | 8719157046404                                                                            |
| Mærke                            | Noxion                                                                                   |
| Producent navn                   | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                                                                   |

### Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Vipbar                   | Nej                              |
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 48                               |
| Watt                     | 25W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farveindstilling         | CCT                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Lysvinkel (grader)  | 60                      |
| Lumen (Lysfluks)    | 3060lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 128                     |
| Effektfaktor        | >0.90                   |
| UGR-indeks          | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)       |
| Reflektor Overflade | Hvid                    |
| Produkttype         | LED downlight           |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 200                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | Apollo                           |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

 Enkel og **effektiv LED løsninger**
 **Skræddersyet tilbud**

 **Op til 7 års garanti** på LED produkter
 Nem **returproces**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?